

## 仕様

### 【製品一覧】

製品名	用途	荷姿(A剤/B剤)
MP-1000	浸透固着シーラー 高強度セメント混和剤	漏水補修 防水
		接着プライマー
		弾性強化 補修 錆び止め
		1.0kgセット (0.5/0.5)
		4.0kgセット (2.0/2.0)
		20.0kgセット (10.0/10.0)
MP-2000	防錆プライマー	錆び止め
		注入接着剤
		0.75kgセット (0.25/0.5)
		3.0kgセット (2.0/1.0)
MP-3000	防水接着剤・高強度セメント混和剤	弾性接着
		補修
		1.0kgセット (0.5/0.5)
		4.0kgセット (2.0/2.0)
MP-13	アニオン系アクリル樹脂	珪砂モルタル
		ポリマーモルタル の接着
		2.0kgセット (1.0/1.0)
		10.0kgセット (5.0/5.0)

### 【施工及び取扱い上の注意】

- 施工は表面温度が5℃以下の場合、また35℃以上、湿度85%の場合の施工は、できるだけ避けて下さい。
- 攪拌後、ポットライフを過ぎた場合は、絶対に使用しないで下さい。
- 施工後に使用した機材は、施工後速やかに、お湯か水又は中性洗剤で良く洗って下さい。
- 皮膚や目に直接触れないように、又蒸気や霧を吸いこまないように注意して下さい。
- 長く接触すると皮膚過敏症や目のかゆみを生じることがあります。
- 万一付着した場合は、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合は最低15分間水で洗い流し、医師へご相談下さい。
- その他の施工については当社施工マニュアルをご参照下さい。
- 0℃以下になる場所に保管しないで下さい。
- 詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。MP-3000
- 粘性が強いため、金ヘラ・ゴムヘラでこすり付けます。(0.5mm以上)
- 壁面使用の場合、2mm以上の施工はできません。
- ジョイントルーラーの場合、床面使用の厚さは自由に施工できます。
- 壁面の場合、垂れやすいのでセメントを混入するか、少量づつ垂れないように何回も付け足して下さい。
- MP-3000の上に他の塗料で仕上げる場合は、よく乾燥させてから使用して下さい。

## バリュー工法について

Point  
1

### なぜバリュー工法®なら、低コスト・短期間で漏水・サビ腐食防止が可能なのか？

「バリュー工法®」は、弊社オリジナルの下地材(ミラクルプライマー®、漏水ストッパー)を使ったまったく新しい漏水・防蝕の工法です。ミラクルプライマー®は、**コンクリートの奥深くまで浸透し、漏水の原因となるヒビ、また、これから漏水する可能性のある小さなヒビにも浸透し補修することができる**のです。このバリュー工法®は、油や水分があっても施工が可能で、乾燥も早く、工期が短くなり、施設の利用者様の負担も軽減される為、施工させて頂いたお客様から大変評価を頂いています。

Point  
2

### バリュー工法®の下地材 **ミラクルプライマー®シリーズ** は、弾性固着する事ができ、建物の揺れに追従します。

建物の漏水、ひび割れ、腐食の問題を解決せず上塗り仕上げをしても、根本的な問題はそのままにしているため、いずれ上塗りが劣化していくので、また漏水やサビなどの問題が発生します。バリュー工法®の下地材【ミラクルプライマー®シリーズ】であれば、このような建物の劣化問題を根本的に解決し、**建物のアンチエイジング(再生・蘇り)** 更には**延命**することができます。

「バリュー工法」で漏水とサビのない笑顔の街に!!  
株式会社バリュー・クリエイション

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル9階

お問合せ TEL:06-6225-1086 FAX:06-6225-1087

E-mail:osaka@value-creation.co

<http://value-creation.co/> バリュー工法 検索

## Product Guide

「今までできなかったことを可能に・・・」  
バリュー工法®



ミラクルプライマー®シリーズ  
MP-1000・MP-2000・MP-3000・MP-13

株式会社バリュー・クリエイション  
VALUE CREATION